

Descripción de Producto

Ajax Bicarbonato Poder Reforzado Naranja-Limón

Instrucciones o Modo de uso:

Superficies Grandes: Pisos, azulejos, paredes y otras superficies lavables: vierta un chorrito (25 mL) de Ajax® Bicarbonato en medio balde con agua (5L). No es necesario enjuagar.

Superficies Difíciles: Estufas, hornos, gabinetes: vierta Ajax® Bicarbonato sobre una esponja o directamente sobre las manchas difíciles.

Precauciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Podría ser irritante a ojos, sistema respiratorio y piel por contacto. En caso de contacto accidental con los ojos y piel, enjuague con abundante agua y consulte al médico. Podría causar sensibilización por contacto con la piel. Usar guantes.

Productor:

Colombia:

Fabricado en Cali, Colombia por: COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA, A.A. 2324 Cali, Colombia.

Ingredientes:

Agua, Tensoactivos aniónicos, Perfume, Tensoactivo no iónico, Bicarbonato de Sodio, Preservante, Agente de pH, Polímero, Colorantes.

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento:

La vida de anaquel de Ajax® Bicarbonato es de 2 años cuando se almacena a temperatura ambiente.