

<b>Fuller Pinto</b>		<b>FICHA TECNICA</b>			CODIGO : FT-PP-810 VERSION: 01 FECHA: 17-01-2018 PAGINA : 1 de 1	
NOMBRE : ESCOBA NUEVA R.218 SUAVE S-MANGO						
						
CODIGO SAP: 104218		REFERENCIA: NUEVA REF.218		CODIGO BARRAS: 7702856002186		
PROCESO DE FABRICACION:		INSERTADO		MARCA:	FULLER	
ORIGEN:		COLOMBIA				
<b>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO</b>						
<b>DIMENSIONES</b>	MEDIDAS (mm) Y PESO ESTANDAR (gr)		TOLERANCIA			
			(mm)	MAX.	MIN.	
	LARGO :	370	3	373	367	
	ANCHO :	100	3	103	97	
	ALTO :	147	3	150	144	
	PESO TOTAL (gr) :	337	5	342	332	
	NUMERO DE TACOS:	172				
NUMERO DE HILERAS :	6					
<b>ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION</b>						
<b>BASE</b>	PROPIEDADES		TOLERANCIA			
			(mm)	MAX.	MIN.	
	MATERIAL 1 :	LDPE 70%				
	MATERIAL 2 :	PP 30%				
	COLOR :	BLANCO				
	ACABADO:	CON IMPRESIÓN				
	TIPO DE PROCESO :	INYECCION				
	CALIDAD :	SEGUNDA CALIDAD				
	LARGO :	258,5	3	261,5	255,5	
	ANCHO :	46,8	3	49,8	43,8	
	ALTO:	39,86	3	42,86	36,86	
	ROSCA :	ESTANDAR ITALIANA PASO 4				
	PESO BASE TALADRADA (gr) :	140	5	145	135	
	<b>FIBRA</b>	MATERIAL :	PVC 100%			
COLOR :		ROJO / VERDE / AZUL				
ACABADO :		N.A.				
CALIDAD :		PRIMERA CALIDAD				
TIPO DE PROCESO :		EXTRUSION				
LARGO TOTAL:		230	3	233	227	
LARGO VISIBLE :		105	3	108	102	
LARGO PLUMILLADO :		7	2	9	5	
CALIBRE :		0,50	0,05	0,55	0,45	
DIAMETRO DEL MECHON:		3.75				
CANTIDAD DE MONOFILAMENTOS POR TACO		30	5	35	25	
PESO FIBRA SIN RECORTAR (gr):	190	5	195	185		
<b>ALAMBRE</b>	MATERIAL :	ALAMBRE GALVANIZADO				
	CALIBRE :	0,21	0,02	0,23	0,19	
	PESO (gr):	7	0,3	7,3	6,7	
<b>EMBALAJE</b>						
<b>FORMA DE EMPAQUE</b>	<b>CAJA DE CARTON X 12 UNIDADES</b>					
		LARGO	ANCHO	ALTO		
<b>DIMENSION EXT.</b>	370	300	300			
<b>PESO TOTAL CON PRODUCTO</b>						
USOS Y APLICACIONES: FABRICADO CON FILAMENTOS FIRMES Y RESISTENTES QUE PERMITEN ATRAPAR EFICAZMENTE EL POLVO. MAYOR DURACION Y VARIEDAD EN DISEÑOS QUE SE AJUSTAN A DIFERENTES SUPERFICIES.						
RECOMENDACIONES : NO APOYAR OBJETOS PESADOS SOBRE EL CEPILLO PARA NO OCASIONAR DAÑOS EN LA FIBRA NO EXPONER EL CEPILLO A EL FUEGO NO UTILIZAR AGUA CALIENTE						
<b>REVISADO</b>			<b>APROBADO</b>			
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD			GERENTE DE PRODUCCIÓN			