

	FICHA TECNICA	Codigo: FT-PP-17 Versión: 05 Fecha de Aprobación: 01.10.2023 Página: 1 de 1						
NOMBRE DEL PRODUCTO: CERA AUTOBRILLANTE PARA PISO FULL FRESH								
REFERENCIA:	CODIGO DE BARRAS:	REGISTRO INVIMA No:	VOLUMEN NETO (cm³):					
140604	7702856006047	NSOH01698-12C	1000 cc					
140605	7702856006054	NSOH01698-12C	2000 cc					
140606	7702856006061	NSOH01698-12C	3785 cc					
140607	7702856006078	NSOH01698-12C	18925 cc					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO								
Líquido de color blanco soluble en agua, reforzada con polímeros acrílicos, posee una película antideslizante, resistente a los rayones, de consistencia suave y homogénea. Ofrece protección, brillo y agradable aroma, no es contaminante y está libre de partículas sólidas.								
PRESENTACIÓN								
REFERENCIA	MATERIAL DEL ENVASE	Alto (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Peso Total del Envase (g)	Peso Total de la Tapa (g)	Peso Total del Producto (g)	Tolerancia
140604	Polietileno Tereftalato Blanco	275,5	100,0	62,8	40	2,60	1052,60	±2%
140605	Polietileno Tereftalato Blanco	306,3	128,4	85,5	67	4,60	2091,60	±2%
140606	Polietileno Tereftalato Blanco	307,2	168,3	130	106	6,70	3935,55	±2%
140607	Polietileno Alta Blanco	375,0	290,0	235,0	980	20,00	20114,25	±1%
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS								
Apariencia		Color	pH a 25°C:	Densidad (g/cm³) a 25°C	Fragancia			
Líquido		Blanco Lechoso	8,00 - 9,00	1,00+/-0,01	Floral			
ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACIÓN								
PROPIEDADES		MATERIAL			ACCIÓN			
INGREDIENTE ACTIVO		Polímeros acrílicos			Cubrimiento y Brillo			
TENSOACTIVOS		Tensoactivo fluorado			Nivelante			
EMBALAJE								
REFERENCIA	FORMA DE EMPAQUE:	Dimensiones (mm)				PESO TOTAL DEL		
140604	Caja x 6	Largo	Ancho	Alto	Tolerancia	6506,6		
		200	192	280	±3mm			
140605	Caja x 6	Largo	Ancho	Alto	Tolerancia	12849,6		
		265	254	308	±3mm			
140606	Caja x 6	Largo	Ancho	Alto	Tolerancia	24288,3		
		393	330	310	±3mm			
140607	caneca x 1	Largo	Ancho	Alto	Tolerancia	20155,25		
		270	290	380	±3mm			
USOS Y APLICACIONES:								
CERA AUTOBRILLANTE FULLFRESH, proporciona a sus pisos brillo reluciente sin necesidad de brillar, gracias a su fórmula con polímeros acrílicos. Su película es antideslizante, resistente a los rayones y con agradable aroma. Utilícela en todo tipo de pisos, excepto madera sin lacar								
FORMA DE EMPLEO								
• Limpie la superficie a brillar con Removedor de Ceras FULLFRESH, eliminando residuos de suciedad y películas anteriores de cera. • Aplique la CERA AUTOBRILLANTE FULLFRESH, aplique con un trapero previamente humedecido y con movimientos horizontales; aplique la primera capa dejando secar 20 minutos y luego aplique una segunda capa en sentido vertical para mayor uniformidad y brillo.								
PRECAUCIONES:								
• Manténgase lejos del alcance de los niños. • En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua por lo menos durante 10 minutos, si persiste irritación vuelva a repetir el lavado, buscar atención médica. • Después de su uso lave bien las manos con agua. • En caso de ingestión nunca provoque el vomito obtenga atención médica. • Evítese el contacto con la piel lave inmediatamente con abundante agua.								
REVISADO		APROBADO						
_____ DIRECTOR TECNICO		_____ GERENTE DE PRODUCCION						