

NOMBRE : ESCOBA ORQUIDEA SUAVE FIBERF.SIN MANGO


CODIGO SAP: 12052

REFERENCIA: ORQUIDEA

CODIGO BARRAS: 7707112320097

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES	MEDIDAS (mm) Y PESO ESTANDAR (gr)		TOLERANCIA		
			(mm)	MAX.	MIN.
LARGO :	382		3	385	379
ANCHO :	87		3	90	84
ALTO :	122		3	125	119
PESO TOTAL (gr) :	241		5	246	236
NUMERO DE TACOS:	144				
NUMERO DE HILERAS :	5				

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION

BASE	PROPIEDADES		TOLERANCIA			
			(mm)	MAX.	MIN.	
MATERIAL:	PP.50 - PP.50 COLORES AGLUTINADO					
COLOR :	VERDE-AZUL-ROJO					
LARGO :	288		2	290	286	
ANCHO :	42		2	44	40	
ALTO:	35		2	37	33	
ESPEOE BASE:	14		2	16	12	
PESO BASE TALADRADA (gr) :	123		5	128	118	
FIBRA	MATERIAL:	PET				
	COLOR :	VERDE-AZUL-ROJO				
	LARGO TOTAL:	190		3	193	187
	LARGO VISIBLE :	87		3	90	84
	LARGO DE PLUMILLADO :	7		2	9	5
	CALIBRE :	0,40		0,03	0,43	0,37
PESO FIBRA SIN RECORTAR (gr):	109		5	114	104	
ALAMBRE	MATERIAL :	GALVANIZADO CALIBRE N ^o . 21				
	DIAMETRO:	0,81		0,03	0,84	0,78
	PESO (gr):	9		0,3	9,3	8,7
MONTAJE	INSERTADORA:	35				
	TIPO DE GRAPA:	CORTA				
	LARGO DE GRAPA:	6MM				
	VELOCIDAD MAQUINA:	270 R.P.M.				
	BROCA:	3.75MM				
	AGUJA:	35				
	PLACAS:	SUPERIOIR:	35 SCCB	INFERIOIR:	35 SCCB	
	FULCROS:	A1	F2	C3		
MAQUINA INSERTADORA:	7					

EMBALAJE

FORMA DE EMPAQUE	CAJA DE CARTON X 12 UNIDADES		
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSION EXT.	375	301	260
PESO TOTAL CON PRODUCTO	3.300 g.		

USOS Y APLICACIONES: ESCOBA SUAVE PARA SUPERFICIES DELICADAS
**RECOMENDACIONES : NO APOYAR OBJETOS PESADOS SOBRE EL CEPILLO PARA NO OCASIONAR DAÑOS EN LA FIBRA
NO EXPONER EL CEPILLO A EL FUEGO**

REVISADO	APROBADO
COORDINADOR	GERENTE DE PRODUCCIÓN