

		<b>FICHA TECNICA</b>		CODIGO : FT-PP-454	
				VERSION: 2	
				FECHA: 29-10-2013	
				PAGINA: 1 de 1	
NOMBRE : PORTA TRAPERO PLASTICO					
					
CODIGO SAP:122060		REFERENCIA: 122060		CODIGO BARRAS: 7702856070604	
PROCESO DE FABRICACION:		INYECCION		MARCA: FULLER	
ORIGEN:		COLOMBIA			
<b>EPECIFICACIONES DEL PRODUCTO</b>					
DIMENSIONES	MEDIDAS mm Y PESO ESTÁNDAR gr		TOLERANCIA	MAX	MIN
	ALTO	200	3	203	197
	LARGO	185	3	188	182
	ANCHO EXT	190	3	193	187
	ANCHO INT	155	3	158	152
	CARRERA	20	1	21	19
	PESO	184	10	194	174
<b>ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES</b>					
BASE	MATERIAL 1:	LDPE 70 %			
	MATERIAL 2:	HDPE 30 %			
	ALTO	205,5	3	208,5	202,5
	LARGO	189,4	3	192,4	186,4
	DIAMETRO INT	24,11	1	25,11	23,11
	DIAMETRO EXT	35,15	1	36,15	34,15
	COLOR	AMARILLO			
	ACABADO:	CON IMPRESIÓN			
	CALIDAD	PRIMERA CALIDAD			
	TIPO DE PROCESO	INYECCION			
PESO	120	5	125	115	
ROSCA (ROSCA ITALIANA PASO 4 INTERIOR DE LA BASE)	MATERIAL 1:	LDPE 70 %			
	MATERIAL 2:	HDPE 30 %			
	COLOR	AMARILLO			
	ACABADO:	N/A			
	CALIDAD	PRIMERA CALIDAD			
	TIPO DE PROCESO	INYECCION			
	ALTO	12,81	1	13,81	11,81
	DIAMETRO INT	17	1	18	16
	ROSCA	1			
	DIAMETRO EXT	42	5	47	37
PESO	12	1	13	11	
CANTONERA (SUJETA POR UN REMACHE DE ALUMINIO 3/16 )	MATERIAL 1:	LDPE 70 %			
	MATERIAL 2:	HDPE 30 %			
	COLOR	AMARILLO			
	ACABADO:	N/A			
	CALIDAD	PRIMERA CALIDAD			
	TIPO DE PROCESO	INYECCION			
	ALTO	20,72	1	21,72	19,72
	LARGO	59,3	1	60,3	58,3
	ANCHO	14,4	1	15,4	13,4
	PESO	8	1	9	7
TORNILLO	MATERIAL 1:	LDPE 70 %			
	MATERIAL 2:	HDPE 30 %			
	COLOR	AMARILLO			
	ACABADO:	N/A			
	CALIDAD	PRIMERA CALIDAD			
	TIPO DE PROCESO	INYECCION			
	ALTO	161	3	164	158
	LARGO	17	1	18	16
	ANCHO	111	3	114	108
	PESO	42	2	44	40
<b>EMBALAJE</b>					
FORMA DE EMPAQUE	CAJA X 12 UNIDADES				
	LARGO	ANCHO		ALTO	
DIMENSION EXT.	270	200		210	
PESO TOTAL CON PRODUCTO	2200 gr				
USOS Y APLICACIONES : Para colocar mechas sin importar su tamaño.					
CARACTERISTICAS : Con seguro lateral en forma visagrada para hacer más fácil la ubicación del trapero, tornillo y tuerca de ajuste para la mecha rosca interna adaptable a cualquier mango.					
REVISADO			APROBADO		
COORDINADOR			GERENTE DE PRODUCCIÓN		