



F&B Easyfoam

VF32

Detergente espumante alcalino clorado

Descripción

Easyfoam es un detergente líquido espumante alcalino clorado desarrollado para su uso general en la industria de alimentos y bebidas.

Aplicaciones

Easyfoam contiene una mezcla de alcalinos cáusticos, hipoclorito de sodio y agentes humectantes de alta espuma y emulsificadores. Es efectivo para la eliminación de muchas suciedades incluidas las grasas animales, vegetales, sangre y proteínas. Además, la presencia de hipoclorito en su fórmula favorece la eliminación de suciedades orgánicas de origen animal y vegetal y ayuda a prevenir el desarrollo de películas proteicas, Easyfoam se recomienda para la limpieza diaria en áreas de procesamiento de vegetales, carnes, aves, industria del pescado, enlatados y producción de bebidas.

Puede aplicarse para la limpieza de suelos, paredes, tablas de corte, cintas transportadoras y otros equipos de proceso.

Easyfoam es adecuado para usar en un amplio rango de equipos generadores de espuma.

Ventajas

- No necesita aditivos para aplicarse por espuma.
- Ataca y remueve rápidamente lodos orgánicos y proteínicos gracias a sus componentes cáustico-clorados.
- Efectivo ante la mayoría de suciedades de la industria de alimentos y bebidas.
- Fácil de enjuagar permitiendo obtener superficies brillantes y libres de manchas con un mínimo de agua.
- Limpia efectivamente a altas diluciones, ahorrando tiempo y dinero.

Modo de Empleo

Aplique a los equipos una espuma de concentración entre 0.4 – 9.0% v/v (0.5 – 10.0% p/v). Dependiendo del grado y tipo de suciedad.

Disponga de 10 minutos de contacto con el manto de espuma, aún sin dejar secarla sobre la superficie a tratar.

Enjuáguese bien con agua potable. Aplique el desinfectante Diversey apropiado.



Diverclean™

© A.J.S.E



F&B Easyfoam

VF32

Detergente espumante alcalino clorado

Información Técnica

Apariencia	Líquido claro
Color	Amarillo
pH (1% solución)	12,6
Densidad a 20°C	1,15g /ml
Cloro disponible (%)	2,6

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de control de calidad.

Precauciones en su Manipulación y Almacenamiento

Almacenar en los empaques originales cerrados, alejados de las temperaturas extremas. Mantener fuera del alcance de los niños. La información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la hoja de datos de seguridad.

Compatibilidad del Producto

Easyfoam aplicado a las concentraciones de uso y temperaturas recomendadas puede usarse con los distintos aceros inoxidable comúnmente presentes en la industria de alimentos y bebidas. Es ideal para ser usado sobre superficies de vidrio, plástico o en paredes y pisos. No se recomienda su uso sobre metales blandos tales como aluminio y materiales galvanizados. Siempre enjuague la superficie completamente después de su uso (tiempo máximo de contacto 30 min).

Método de Análisis

Disponibles cuando se requiera.